

無線機組み込み型SS（秘話）キット

ワイドバンドレシーバー

AX-700B用

LEVEL: 1



★本機は、周波数反転され、傍聴者が内容を理解できないようになった音声を解読する、秘話解読ユニットです。

LEVEL: 1→2.54ピッチの10のハンダ付けが確実にできる。

LEVEL: 2→さらに細かいハンダ付けを必要。

LEVEL: 3→レベル2に加え本体の分解・組立が困難です。

日本マランツ AX-700 (B)

SSユニット組み込み要領

[部品]

- ・SSユニット CF-88 1個
- ・両面テープ 1枚
- ・トグルスイッチ 1個

[手順]

SSユニットから出ている7本のリード線のうち、~~赤~~ ~~黒~~ ~~灰~~ ~~緑~~ ~~黄~~ の5本のリード線を図示の通り配線する。


~~白~~ ~~青~~ の2本は、不要。—— カット済み

- AX-700のケースをはずし、本体の上面の図示の場所を確認する。
- 図示のポイントをカットする。
- 図示のポイントにSSユニットの ~~赤~~ ~~黒~~ ~~緑~~ ~~灰~~ ~~紫~~ をそれぞれ半田付けする。

SS/ノーマルの切り替えについて

SS/ノーマルの切り替えは、ユニットの ~~黄~~ リード線による。

- ・ ~~黄~~ リード線を接地で ----- ノーマル
- ・ ~~黄~~ リード線をオープンで ----- SS



AX-700上面

AUDIO SIGNAL SWITCHING 工外部

